



- |                    |  |                                |
|--------------------|--|--------------------------------|
| SFH: Stulpfalzhöhe | SFH: hauteur de feuillure de vantail semi-fixe | SFH: double sash rebate height |
| SFB: Stulpbreite   | SFB: largeur de feuillure de vantail semi-fixe | SFB: double sash rebate width  |
| GH: Griffhöhe      | GH: hauteur de poignée                         | GH: handle height              |
- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 Eckumlenkung V  | 1 Transmission équerre V  | 1 Corner drive V   |
| 2 Eckband verdeckt  | 2 Pivotal d'angle caché   | 2 Corner hinge concealed   |
| 3 Drehbegrenzer verdeckt  | 3 Limiteur d'ouverture caché  | 3 Leaf opening restrictor concealed  |
| 4 Ecklager verdeckt   | 4 Palier d'angle caché  | 4 Corner pivot rest concealed  |
| 5 Falzaxerarm verdeckt  | 5 Bras de compas caché  | 5 Sash stay arm concealed  |
| 6 Schliesstück  | 6 Gâche   | 6 Striker  |
| 7 Verbindungslasche   | 7 Plaque de liaison   | 7 Link piece   |
| 10 Beschlags-Distanzstück   | 10 Pièce de distance pour fermeture   | 10 Distance piece for fittings   |
| 11a Beschlagschraube M4 x 21  | 11a Vis de fermeture M4 x 21  | 11a Fitting screw M4 x 21  |
| 11b Beschlagschraube M4 x 30  | 11b Vis de fermeture M4 x 30  | 11b Fitting screw M4 x 30  |
| 14 Axerstütz DF   | 14 Tête de compas DF  | 14 Sash stay guide DF  |
| 18 Niveauschaltperle Stulpteil  | 18 Anti-fausse manœuvre partie semi-fixe                                    | 18 Lifting misalignment passive leaf part                                  |
| 19 Verlängerung horizontal (SFH 1201 mm - 1400 mm)                            | 19 Extension horizontale (SFH 1201 mm - 1400 mm)                            | 19 Horizontal extension (SFH 1201 mm - 1400 mm)                            |
| 21 Eckumlenkung Axer  | 21 Renvoi d'angle de compas   | 21 Stay corner drive (SFH 751 mm - 2400 mm)                                |
| 22 Verlängerung vertikal (SFH 1201 mm - 2000 mm 1x, SFH 2001 mm - 2400 mm 2x) | 22 Extension verticale (SFH 1201 mm - 2000 mm 1x, SFH 2001 mm - 2400 mm 2x) | 22 Vertical extension (SFH 1201 mm - 2000 mm 1x, SFH 2001 mm - 2400 mm 2x) |
| 23 Stulpgetriebe mittig   | 23 Crémaillère centrale pour vantail semi-fixe                              | 23 Central double sash drive   |
| 24 Auflaufkeil  | 24 Support glissière vantail semi-fixe                                      | 24 Run up block  |
| 25 Lastabtragung (Plüßgewicht bis 150 kg)                                     | 25 Axe de pivotement (poids max. 150 kg)                                    | 25 Load transfer (Leaf weight up to 150 kg)                                |

Einbaublau / Ordre de montage / Installation process

A-B Rahmen / dormant / frame  
A-E Flügel / vantail / leaf

